



d-COPIA

4003MF/4004MF

L'EFFICIENZA È SERVITA

COMPLETEZZA E PROFESSIONALITÀ IN UNO SPAZIO RIDOTTO

I nuovi sistemi multifunzionali A4 monocromatici d-Copia 4003MF e d-Copia 4004MF sono i dispositivi ideali per i gruppi di lavoro che ricercano versatilità e facilità di utilizzo oltre ad efficienza e prestazioni professionali in un corpo compatto ed elegante.

MEMORIA E CAPACITÀ CARTA ADATTE A CARICHI DI LAVORO IMPORTANTI

Sono dispositivi robusti e silenziosi, con una memoria espandibile fino a 1536 MB ed una capacità carta fino a 2.600 fogli tramite 6 vie d'ingresso (alimentatore di serie, by-pass e 4 cassette).

SICUREZZA DEI DATI E RISPETTO PER L'AMBIENTE

La sicurezza dei dati viene garantita tramite accesso protetto da pannello operatore, mentre l'economicità di gestione e la sicurezza ambientale sono pienamente raggiunte attraverso l'impiego di materiali di lunga durata e il rispetto degli standard internazionali.

FINO A 40 PPM IN A4

POTENTE PROCESSORE DA 667 MHZ

**FUNZIONALITÀ DI STAMPA, COPIA, SCANSIONE
A COLORI E FAX (SOLO 4004MF)**

**UNITÀ DUPLEX E RADF DI SERIE CON INVERSIONE
75 FOGLI, ORIGINALI A6 SUPPORTATI**

RISOLUZIONE DI STAMPA FINO A 1200 X 1200 DPI

COMPATIBILITÀ AIRPRINT®



BIANCO E NERO



SILENZIOSITÀ



MULTIFUNZIONE



COMPATTEZZA




QUALITÀ



RISPARMIO



SICUREZZA



RETE



SISTEMI DIGITALI MULTIFUNZIONE MONOCROMATICI

SPECIFICHE TECNICHE

GENERALI

Tecnologia	Laser, monocomponente
Pannello operatore	Display LCD da 5 linee
Velocità	Fino a 40 ppm
Risoluzione	Qualità Fast 1200 dpi (1800x600 dpi), 600x600 dpi, 256 scale di grigio (scan/copia)
Tempo di riscaldamento	21 secondi circa o inferiore
Tempo di prima stampa/copia	9 secondi circa o inferiore
Velocità processore	PowerPC 465s/667 MHz
Memoria RAM	Standard 512 MB, espandibile fino a 1.536 MB
Interfacce standard	USB 2.0 (Hi-speed), 2 x USB Host 2.0, Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000BaseT), slot per interfaccia interna opzionale o hard disk SSD, slot per schede SD/SDHC® opzionali
Accounting integrato	100 codici dipartimentali
Dimensioni (LxPxA)	475x455x575 mm
Peso	21.5 Kg circa
Alimentazione	220-240 V, 50/60 Hz
Assorbimento (4003MF/4004MF)	Stampa/copia: 679W/680W Ready mode: 53.7W/54.7W Risparmio energetico: 29.2W/29.2W Sleep-mode: 2.6W/2.6W
Valore di TEC	2.2 KWh/settimana

STAMPANTE

Linguaggio di controllo	PRESCRIBE IIe
Emulazioni	PCL 6 (5c/XL), KPDL 3 (PostScript 3-compatibile), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF Direct Print 1,7, XPS Direct Print
Sistemi operativi	Tutti i sistemi operativi Windows attuali, MAC OS X 10.4 o superiore, Unix, Linux
Font	93 scalabili (PCL6, HP compatibile) + 8 (windows Vista), 101 (KPDL3), 1 bitmap, 45 tipi di codici a barre unidimensionali e 1 codice a barre bidimensionale (PDF417)
Funzioni	Airprint, stampa diretta di PDF criptati, stampa IPP, sEmail, WSD, Secure printing via SSL, IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, POP su SSL, SMTP su SSL, FTP su SSL, Private Print, modalità risparmio toner

COPIA

Formato max. originale	A4
Stampa continua	1-999
Zoom	25-400% (incrementi dell'1%)
Metodo di esposizione	7 livelli di riduzione/5 livelli di ingrandimento
Esposizione	Manuale, automatico, 9 livelli
Regolazione immagine	Testo, foto, mista, mappa, documento stampato
Funzioni	Copia fronte/retro automatica, combina (2-in-1, 4-in-1), regolazione densità, fascicolazione elettronica, copia ID, cambio cassetto automatico, una scansione più copie, separazione copia, prenotazione lavoro, priorità di stampa, memorizzazione programmi, scansione continua

CONSUMABILI

Toner	Cartuccia toner nero fino a 12.500 pagine in modalità continua ISO/IEC 19752 (cartuccia toner iniziale fino 6.000 pagine)
Maintenance kit	Fino a 300.000 copie
Maintenance kit per alimentatore fogli	Fino a 200.000 pagine

SCANNER

Formato scansione	Max. A4, Legal
Inserimento documenti	RADF, lastra piana
Modalità	Scan-to-email, scan-to-ftp, scan-to-SMB, scan-to-USB Host, TWAIN (USB, Network), WSD (WIA) scan (USB, network)
Velocità	40 ipm (300dpi, A4, b/n) 30 ipm (600 dpi, A4 b/n, 300 dpi, A4, colore)
Risoluzione	600, 400, 300, 200 dpi (256 scale di grigio)
Riconoscimento origin.	Testo, foto, testo+foto, ottimizzato per OCR
Formati file	PDF (alta compressione, criptato, PDF/A), JPEG, TIFF, XPS
Metodo di compressione	MMR/JPEG
Funzioni	Scanner a colori, rubrica integrata, supporto Active Directory, trasferimento dati criptato, invio multiplo simultaneo (e-mail, fax, cartella SMB/FTP, stampa)

FAX (solo d-COPIA 4004MF)

Formato max. originale	A4, Legal
Capacità di memoria	Minimo 256 fogli
Compatibilità	ITU-T-Super G3
Velocità modem	Max. 33.6 kbps
Velocità di trasmissione	Max. 3 secondi
Compressione	MH, MR, MMR, JBIG
Velocità di scansione	2,5 secondi a pagina
Composizione One-Touch	22 numeri
Selezione rapida	100 destinazioni
Rubrica	100 nominativi
Funzioni	Fax di rete, trasmissione e ricezione fronte-retro, trasmissione e ricezione criptate, trasmissione e ricezione polling, broadcast
Risoluzione fax	Normale: 200x100 dpi Fine: 200x200 dpi Superfine: 200x400 dpi Ultrafine: 400x400 dpi Mezzi toni: 256 livelli di grigio

GESTIONE CARTA

Cassetti carta	Cassetto standard 500 fogli, 60x120g/m ² , A4, A5, B5, Letter, Legal, Personalizzato (da 105 x 148 mm a 216 x 356 mm) Cassetto opzionale PF-320 (max. 4) 500 fogli, 60-120g/m ² , A4, A5, B5, Letter, Legal, Personalizzato (da 148 x 210 mm a 216 x 356 mm) Capacità max. carta 2.600 fogli (con cassette aggiuntivi)
Vassoio by-pass multiuso	100 fogli, 60x220g/m ² , A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personalizzato (da 70 x 148 mm a 216 x 356 mm)
Funzionalità Duplex	Stampa fronte retro standard, supportata; 60/120g/m ² ; A4, A5, B5, Letter, Legal, Personalizzato (da 140 x 210 mm a 216 x 356 mm)
Alimentatore automatico di originali fronte e retro	75 fogli, 50-120g/m ² , A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personalizzato (da 105 x 148 mm a 216 x 356 mm)
Capacità di uscita carta	Max. 250 fogli a faccia in giù con sensore pieno

OPZIONI

Cassetti carta PF-320	Fino a 4 cassette opzionali da 500 fogli
Memoria	Espansioni di memoria MDDR3-1GB: 1.024 MB
Hard Disk	HD-6 hard disk SSD: 32 GB per gestione documentale facilitata HD-7 hard disk SSD: 128 GB per gestione documentale facilitata
Data Security Kit (E) UG-33	In linea con i protocolli di sicurezza livello EAL3 Supporto ThinPrint
IC-CARD READER + CARD AUTHENTICATION KIT (B)	Supporto per varie tipologie di autenticazione/ lettura carte/badge
Interfacce opzionali	IB-50: printer server Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT IB-51: interfaccia di rete wireless (802.11b/g/n)
Copystand	Mobiletto con vano porta carta

Prestazioni riferite ad un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali. Con riserva di variazione delle specifiche tecniche. I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. d-Copia 4003MF/4004MF sono distribuite da Olivetti S.p.A. (02/16) - Codice: 29327-01-w