



KONICA MINOLTA



Utilizzo  
Intuitivo



Connettività  
Mobile



Sicurezza



Applicazioni  
Ecosystem



Produttività



Servizi

# bizhub C759

Multifunzione A3 colore · Fino a 75 pagine per minuto



Giving Shape to Ideas

## Benefici per il cliente



### Utilizzo intuitivo

Utilizzo semplice simil smart-phone o tablet, con la possibilità di personalizzare interfaccia



### Connettività Mobile

Stampa da mobile sempre ed ovunque, con l'innovativa tecnologia Konica Minolta mobile



### Sicurezza

Integrazione sicura della rete, crittografia dei dati, Sovrascrittura HDD e autenticazione utente avanzata



### Applicazioni ecosystem

Massima efficienza grazie alle molteplici applicazioni del portfolio software Konica Minolta



### Produttività

Affidabilità, scansione e stampa ad alta velocità, combinate con potenti funzioni di finitura



### Servizi

Gestione efficace ed efficiente dei dispositivi di stampa installati, ripristino automatico dei consumabili, manutenzione proattiva e configurazione da remoto

## Opzioni

### 1 FUNZIONI AVANZATE

#### PDF enhancements

LK-102v3

#### OCR text recognition

LK-105v4

#### Barcode fonts

LK-106

#### Unicode fonts

LK-107

#### OCR A and B fonts

LK-108

#### Document converter pack

LK-110v2

#### ThinPrint® client

LK-111

#### Serverless pull printing

LK-114

#### Trusted Platform Module activation

LK-115v2

### 2 CONNETTIVITÀ

#### Fax board

FK-516

#### Wireless LAN

SX-BR-4600

#### Wireless LAN

UK-215

#### Biometric authentication

AU-102

#### ID card reader

#### Mount kit

MK-735

#### USB I/F kit

EK-610

#### USB I/F kit

EK-611

#### Keyboard holder

KH-102

#### Interface kit

VI-510

#### Fiery controller

IC-418

### LEGENDA

- Opzionali necessari
- Opzioni
- Opzioni che necessitano di altri accessori per funzionare



### 3 ACCESSORI ULTERIORI

#### Double feed detection kit

UK-501

#### Security kit

SC-508 (2x required)

#### Hard disk mirroring

HD-524

#### Working table for upright panel

WT-513

#### Working table

WT-506

#### 10-Key pad

KP-101

### 4 GESTIONE CARTA IN INGRESSO

#### Large capacity tray

LU-303

#### Large capacity tray

LU-205

#### Banner tray

BT-C1e

### 5 GESTIONE CARTA IN USCITA

#### Output tray

OT-508

#### Staple finisher

FS-536

#### Relay unit

RU-515

#### Staple/booklet finisher

FS-536SD

#### Relay unit

RU-515

#### Punch kit

PK-520

#### Staple finisher

FS-537

#### Relay unit

RU-515

#### Staple/booklet finisher

FS-537SD

#### Relay unit

RU-515

#### Z-Fold unit

ZU-609

#### Punch kit

PK-523

#### Job separator

JS-602

#### Post inserter

PI-507

## Funzionalità di finitura



Pinzatura angolare



Pinzatura doppia



Bucatura due fori



Bucatura 4 fori



Duplex



Originali misti



Piegatura a metà



Foglio copertina



Piegatura lettera IN



Booklet



Sfal-samento



Piegatura a Z



Stampa Banner

## Descrizione

### bizhub C759

Multifunzione A3 velocità di stampa fino a 75 ppm b/w e 65 ppm colore in formato A4. Controller di stampa Standard Emperon™ con supporto emulazione linguaggio di stampa PCL 6, PCL 5, PostScript 3, PDF 1.7, XPS e OOXML. Capacità carta di 500 + 500 + 1000 + 1500 fogli e 150-fogli da bypass manuale. Supporto cartaceo da A6 a SRA3, 1.2 m banner grammatura 52 – 300 g/m<sup>2</sup>. 4 GB memoria, 250 GB hard disk e Gigabit Ethernet standard.

### FUNZIONALITÀ AVANZATE

<b>LK-102v3 PDF enhancements</b>	PDF/A (1b); PDF encryption; firma digitale
<b>LK-105v4 OCR text recognition</b>	PDF ricercabile e PPTX
<b>LK-106 Barcode fonts</b>	Supporto nativo per la stampa barcode
<b>LK-107 Unicode fonts</b>	Supporto nativo per la stampa Unicode
<b>LK-108 OCR A and B fonts</b>	Supporto nativo OCR A e B per la stampa dei font
<b>LK-110v2 Document converter pack</b>	Generatore di diversi formati file incl. DOCX; XLSX e PDF/A
<b>LK-111 ThinPrint® Client</b>	Stampa dati compressi per ridurre l'impatto su traffico di rete
<b>LK-114 Serverless pull printing</b>	Soluzione per la stampa rilascio sicuro sui diversi dispositivi installati in rete, non richiede alcun server di stampa aggiuntivo
<b>LK-115v2 TPM activation</b>	Trusted Platform Module per la protezione dei dati encryption e decryption

### CONNETTIVITÀ

<b>FK-516 Fax board</b>	Super G3 fax; funzionalità fax digitale
<b>SX-BR-4600 Wireless LAN</b>	Wireless LAN to network connector
<b>AU-102 Biometric authentication</b>	Autenticazione biometrica
<b>UK-215 Wireless LAN ID card reader</b>	Wireless LAN e wireless LAN Access Point Mode Supporto tecnologia ID card

## Specifiche tecniche

### SPECIFICHE DI SISTEMA

<b>Dimensione pannello /risoluzione</b>	10.1" / 1024 x 600
<b>Memoria di sistema(standard/max)</b>	4,096 MB
<b>Sistema Hard Disk</b>	250 GB (standard)
<b>Interfaccia</b>	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opzionale)
<b>Protocollo di rete</b>	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
<b>Alimentatore automatico documenti</b>	Fino a 300 originali; A6-A3; 35-210 g/m <sup>2</sup> ; Dualscan ADF
<b>Formato carta supportato</b>	A6-SRA3; formato personalizzato; banner max. 1.200 x 297 mm
<b>Grammatura carta supportata</b>	52-300 g/m <sup>2</sup>
<b>Capacità carta in ingresso (standard/max)</b>	3.650 fogli/6.650 fogli
<b>Cassetto carta ingresso (standard)</b>	1 x 500 fogli; A5-SRA3; formato custom; 52-256 g/m <sup>2</sup> 1 x 500 fogli; A5-SRA3; formato custom; 52-256 g/m <sup>2</sup> 1 x 1.000 fogli; A5-A4; 52-256 g/m <sup>2</sup> 1 x 1.500 fogli; A5-A4; 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Cassetto alta capacità (opzionale)</b>	1 x 3.000 fogli; A4; 52-256 g/m <sup>2</sup> ; 1 x 2.500 fogli; A4-SRA3; 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Bypass manuale</b>	150 fogli; A6-SRA3; formato custom; banner; 52-300 g/m <sup>2</sup>
<b>Duplex automatico</b>	A6 portrait; A5-SRA3; 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Modalità finitura (opzionale)</b>	Offset; gruppo; ordinare; pinzare; bucare; inserimento copertina; z- piegatura; piegatura a metà; piegatura lettera "IN"; opuscolo;
<b>Capacità uscita carta (standard)</b>	Max. 250 fogli
<b>Capacità uscita (opzionale)</b>	Max. 3.300 fogli
<b>Pinzatura</b>	Max. 100 fogli o 94 fogli + 2 fogli di copertina (fino a 209 g/m <sup>2</sup> )

<b>MK-735 Mount kit</b>	Kit installazione ID card reader
<b>EK-610 USB I/F kit</b>	Connettore tastiera USB
<b>EK-611 USB I/F kit</b>	Connettore tastiera USB; Bluetooth
<b>KH-102 Keyboard holder</b>	Supporto per il posizionamento USB tastiera
<b>VI-510 Interface kit for IC-418</b>	Fiery controller scheda di interfaccia
<b>IC-418 Fiery controller</b>	Fiery Controller di stampa colore professionale

### ALTRI ACCESSORI

<b>WT-513 Working table</b>	Tavolo di lavoro per pannello verticale
<b>WT-506 Working table</b>	Supporto del dispositivo di autenticazione
<b>KP-101 10-Key pad</b>	Tastiera utilizzabile al posto del touchscreen
<b>UK-501 Double feed detection kit</b>	Rilevatore di alimentazione multipla, per ridurre errori e inceppamenti della carta
<b>SC-508 Security kit</b>	Funzione Copy Guard (2 kits richiesti)
<b>HD-524 Hard disk mirroring</b>	Back-up HDD

### GESTIONE CARTA IN INGRESSO

<b>LU-303 Cassetto alta capacità</b>	A4; 3.000 fogli; 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>LU-205 Cassetto alta capacità</b>	A4-SRA3; 2.500 fogli 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>BT-C1e Banner tray</b>	Porta banner multipagina

### GESTIONE CARTA IN USCITA

<b>OT-508 Output tray</b>	Vassoio di uscita utilizzato al posto del finitore
<b>RU-515 Relay unit</b>	Per installazione FS-536(SD)/FS-537(SD)
<b>FS-536 Staple finisher</b>	Pinzatura 50-fogli; 3.200 fogli max. in uscita
<b>FS-536SD Booklet finisher</b>	Pinzatura 50-fogli; 20-fogli opuscolo; 2.200 fogli max.in uscita
<b>PK-520 Punch kit for FS-536(SD)</b>	Bucatura 2/4 fori, selezione automatica
<b>FS-537 Staple finisher</b>	Pinzatura 100 fogli; 3.200 fogli max. in uscita
<b>FS-537SD Booklet finisher</b>	Pinzatura 100 fogli; opuscolo 20 fogli; uscita max. 2.700 fogli
<b>ZU-609 Z-fold unit for FS-537(SD)</b>	Piegatura a Z- per stampe A3
<b>PK-523 Punch kit for FS-537(SD)</b>	Bucatura 2/4 fori; selezione automatica
<b>JS-602 Job separator for FS-537(SD)</b>	Separazione output del fax; etc.
<b>PI-507 Post inserter for FS-537(SD)</b>	Inserimento della copertina; post finitura

<b>Pinzatura capacità uscita</b>	Max. 1.000 fogli
<b>Piegatura letter</b>	Max. 3 fogli
<b>Capacità piegatura letter</b>	Max. 30 fogli; illimitato (senza cassetto)
<b>Opuscolo</b>	Max. 20 fogli o 19 fogli + 1 fogli copertina (fino a 209 g/m <sup>2</sup> )
<b>Capacità uscita opuscolo</b>	Max. 100 opuscoli; illimitato (senza cassetto)
<b>Volume copia/stampa (mese)</b>	Rac. 80.000 pagine; Max: 300.000 pagine
<b>Durata toner</b>	BW fino a 48.900 pagine; CMY fino a 33.200 pagine
<b>Durata Imaging unit</b>	BW fino a 300.000/1.200.000 pagine (drum/developer); CMY fino a 200.000 pagine (imaging unit)
<b>Consumo elettrico</b>	220-240 V / 50/60 Hz; meno di 2,1 kW
<b>Dimensioni del sistema (W x D x H)</b>	670 x 938 x 1232 mm (con desk/cassetto)
<b>Peso del sistema</b>	Circa. 219 kg (senza opzionali)

### SPECIFICHE DI STAMPA

<b>Risoluzione di stampa</b>	1.800 (equivalente) x 600 dpi; 1.200 x 1.200 dpi
<b>Descrizione linguaggio di pagina</b>	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
<b>Sistemi Operativi</b>	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.8 o successivi; Unix; Linux; Citrix
<b>Font di stampa</b>	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
<b>Funzioni di stampa</b>	Stampa diretta PCL, PS, TIFF, XPS, PDF (v1.7), file encrypted PDF OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); mixmedia; programmi di lavoro "Easy Set"; overlay; watermark; copia protetta; stampa carbon copy
<b>Mobile printing</b>	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Konica Minolta Print Service (Android), Konica Minolta Mobile Print (iOS, Android & Windows 10 Mobile); Mobile Authentication and Pairing (Android & iOS) opzionale: Google Cloud Print; Wifi Direct

## SPECIFICHE DI STAMPA (OPZIONALI)

<b>Controller di stampa</b>	Embedded Fiery IC-418
<b>Controller CPU</b>	CPU type @ 2.7 GHz
<b>Memoria/HDD</b>	2.048 MB / 500 GB
<b>Linguaggio descrizione pagina</b>	Adobe PostScript 3 (CPSI 3020) PCL 6, PCL 5c
<b>Sistema operativo</b>	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.9 o successivo

## SPECIFICHE SCANNER

<b>Velocità Scan (mono/colore)</b>	Fino a 120/120 ipm in simplex Fino a 240/240 ipm in duplex
<b>Risoluzione Scan</b>	Fino a 600 x 600 dpi
<b>Modalità Scan</b>	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; TWAIN scan
<b>Formato file</b>	JPEG; TIFF; PDF; compact PDF; encrypted PDF; XPS; compact XPS; PPTX opzionale: PDF ricercabile; linearised PDF; PDF/A 1a e 1b; DOCX/PPTX/XLSX ricercabile
<b>Destinazioni Scan</b>	2.100 (singolo+ gruppo); supporto LDAP
<b>Funzioni Scan</b>	Annotazione (text/time/date) per PDF; fino a 400 programmi di lavoro; real-time scan preview

## SPECIFICHE COPIA

<b>Tecnologia Imaging</b>	Laser
<b>Tecnologia Toner</b>	Simitri® HD polymerised toner/Polymerised toner
<b>Velocità Copia/StampaA4 (mono/colore)</b>	Fino a 75/65
<b>Velocità Copia/Stampa A3 (mono/colore)</b>	Fino a 37/32
<b>Velocità Autoduplex A4 (mono/colore)</b>	Fino a 75/65
<b>Tempo di uscita prima copia A4 (mono/colore)</b>	3.6/4.9 sec.
<b>Tempo di riscaldamento</b>	Circa 22 sec. mono; 35 sec colore <sup>2</sup>
<b>Risoluzione copia</b>	600 x 600 dpi
<b>Scala</b>	256 scala
<b>Multicopia</b>	1-9,999
<b>Formato originale</b>	A5-A3; formato custom
<b>Zoom</b>	25-400% in 0.1% steps; auto-zooming
<b>Funzione copia</b>	Capitolo; inserimento copertina; copia di prova (stampa e schermo); prova di regolazione stampa; digital art functions; memoria impostazione lavoro; modalità poster; ripetizione dell'immagine; overlay (opzionale); stamping; copia protetta

## SPECIFICHE FAX

<b>Fax standard</b>	Super G3 (opzionale)
<b>Fax trasmissione</b>	Analogica; i-Fax; Colour i-Fax; IP-Fax
<b>Fax risoluzione</b>	Fino a 600 x 600 dpi
<b>Fax compressione</b>	MH; MR; MMR; JBIG

<b>Fax modem</b>	Fino a 33.6 Kbps
<b>Fax destinazione</b>	2.100 (singolo + gruppo)
<b>Fax funzione</b>	Polling; time shift; PC-Fax; icevuta nella casella personale; Ricevuta per e-mail / FTP / SMB; fino a 400 programmi di lavoro

## SPECIFICHE USER BOX

<b>Documenti archiviabili</b>	Fino a 3.000 documenti o 10.000 pagine
<b>Tipologia user boxes</b>	Pubblica; Personale (con password o autenticazione); Gruppo (con autenticazione)
<b>Tipologia system boxes</b>	Stampa sicura; Stampa Encrypted PDF; ricevuta Fax; Fax polling
<b>Funzioni User box</b>	Ristampare; combinazione; Download; Invio (e-mail / FTP / SMB e fax); Copia box to box

## CARATTERISTICHE SISTEMA

<b>Sicurezza</b>	ISO15408 Common Criteria (in evaluation); blocco IP filtering e porte; SSL2; SSL3 e TLS1.0/1.1/1.2 comunicazione di rete; Supporto IPsec; Supporto IEEE 802.1x; Autenticazione utente; Autenticazione log; Stampa sicura; Kerberos; Hard disk overwrite (8 standard types); Hard disk data encryption (AES 256); Memory data auto deletion; Ricevuta fax confidenziale; Dati di stampa utente encryption opzionali: Hard disk mirroring; Copia protetta (Copy Guard, Password Copy)
<b>Accounting</b>	Fino a 1,000 user accounts; Supporto Active Directory (user name + password + e-mail + smb folder); Definizione funzioni accesso utente opzionale: autenticazione biometrica (finger vein scanner); autenticazione ID card (ID card reader); autenticazione con mobile device (Android/iOS)
<b>Software</b>	PageScope Net Care Device Manager; PageScope Data Administrator; PageScope Box Operator; PageScope Direct Print; PageScope Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility

<sup>1</sup> Se il volume massimo è raggiunto entro un periodo di un anno, deve essere eseguito un ciclo di manutenzione

<sup>2</sup> Il tempo di riscaldamento può variare in base all'ambiente operativo e all'utilizzo

- Tutte le specifiche si riferiscono alla carta in formato A4 con una qualità di 80 g / m<sup>2</sup>.
- Il supporto e la disponibilità delle specifiche e delle funzionalità elencate variano a seconda dei sistemi operativi, delle applicazioni e dei protocolli di rete, nonché delle configurazioni di rete e di sistema.
- La durata dichiarata di ciascun materiale di consumo si basa su condizioni operative specifiche come la copertura della pagina per un particolare formato di pagina (copertura del 6% di A4). La durata effettiva di ciascun materiale di consumo varia a seconda dell'utilizzo e di altre variabili di stampa, tra cui la copertura della pagina, le dimensioni della pagina, il tipo di supporto, la stampa continua o intermittente, la temperatura ambiente e l'umidità.
- Alcune delle illustrazioni del prodotto contengono accessori opzionali.
- Le specifiche e gli accessori si basano sulle informazioni disponibili al momento della stampa e sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Konica Minolta non garantisce che le specifiche menzionate saranno prive di errori.
- Tutti i marchi e i nomi dei prodotti possono essere marchi registrati o marchi dei rispettivi proprietari e vengono qui riconosciuti.

