

**DEVELOP**

Dynamic balance

[www.develop.eu](http://www.develop.eu)



# ineo 4700i

- > Stampante A4  
Bianco e nero
- > Fino a 47 ppm

## Diagramma delle opzioni

### 1 Funzioni avanzate

- Font Barcode  
LK-106
- Font Unicode  
LK-107
- Font OCR A e OCR B  
LK-108
- Serverless pull printing  
LK-114

### 2 Connettività

- Wireless LAN  
UK-221
- Kit USB I/F  
EK-P08
- Kit USB I/F  
EK-P09
- Kit NFC I/F  
EK-P10
- Cavo I/F per modem  
CSRC EK-P11
- Autenticazione biometrica  
AU-102
- Letttore di ID card
- Kit di montaggio  
MK-P08

#### legenda

- Obbligatorio
- Opzionale
- Necessaria l'installazione dell'opzionale riportato sopra



### 3 Altro

- Tavolo di lavoro  
WT-P03
- Tastiera aggiuntiva  
KP-P03
- Supporto tastiera  
KH-P02
- Air cleaning unit  
CU-202
- Kit di montaggio  
MK-P09

### 4 Opzionali di input

- Vassoio di uscita  
PF-P20
- Unità regolazione  
altezza PF-P22
- Mobiletto senza cassette  
DK-P04x

### 5 Opzionali di output

- Pinzatrice offline  
FS-P04

## Funzioni di finitura



Fronte/  
retro



Pinzatura  
angolare  
(offline)

## Descrizione

### FUNZIONI AVANZATE

<b>LK-106 Font Barcode</b>	Supporto nativo stampa font Barcode
<b>LK-107 Font Unicode</b>	Supporto nativo stampa font Unicode
<b>LK-108 Font OCR A e OCR B</b>	Supporto nativo stampa font OCR-A E OCR-B
<b>LK-114 Serverless pull printing</b>	Stampa sicura e la stampa Follow Me non richiedono collegamenti server

### CONNETTIVITÀ

<b>UK-221 Wireless LAN</b>	Wireless LAN e wireless LAN Access Point locale
<b>EK-P08 Kit USB I/F</b>	Connessione tastiera USB
<b>EK-P09 Kit USB I/F</b>	Connessione tastiera USB; Bluetooth
<b>EK-P10 Kit NFC I/F</b>	Per connessione a dispositivi mobili Android
<b>EK-P11 Cavo I/F per modem CSRC</b>	Connessione modem GPRS per CSRC
<b>AU-102 Autenticazione biometrica</b>	Lettore impronta venosa per autenticazione biometrica
<b>Autenticazione con lettore di ID card</b>	Varie tecnologie di lettori ID card
<b>MK-P08 Kit di montaggio</b>	Kit di installazione per lettore ID card

### ALTRO

<b>WT-P03 Tavolo di lavoro</b>	Supporto per dispositivi di autenticazione
<b>KP-P03 Tastiera aggiuntiva</b>	Tastiera utilizzabile al posto del touchscreen
<b>KH-P02 Supporto tastiera</b>	Supporto per tastiera USB
<b>CU-202 Air cleaning unit</b>	Riduce emissioni ozono migliorando la qualità dell'aria
<b>MK-P09 Kit di montaggio</b>	Kit di installazione per air cleaning unit

### OPZIONALI DI INPUT

<b>PF-P20 Vassoio di raccolta</b>	500 fogli, A4, 60–90 g/m <sup>2</sup>
<b>PF-P22 Unità di regolazione altezza</b>	Per poter lavorare nella posizione più comoda
<b>DK-P04x Mobilettoni senza cassette</b>	Mobilettoni senza cassette, con scompartimento chiuso

### OPZIONALI DI OUTPUT

<b>FS-P04 Pinzatrice fuori linea</b>	Pinzatura da 20 fogli fuori linea
--------------------------------------	-----------------------------------

## Specifiche tecniche

### SPECIFICHE DI SISTEMA

Velocità di sistema A4	Fino a 47 ppm
Autoduplex A4	Fino a 47 ppm
Tempo di 1 <sup>a</sup> pagina A4	7,4 sec.
Tempo di riscaldamento	Circa 17 sec. <sup>1</sup>
Tecnologia	Laser
Tecnologia toner	HD toner a polimeri
Dimensione pannello/risoluz.	7" / 800 x 480
Memoria di sistema (standard/max)	4.096 MB
Memoria di archiviazione	8 GB (standard)
Interfaccia di rete	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; USB 3.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (opzionale)
Protocolli di rete	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
Formato carta	A6–A4; dimensioni personalizzate
Grammatura carta	60–210 g/m <sup>2</sup>
Capacità carta (standard/max)	600 fogli / 1.600 fogli
Capacità carta cassette (standard)	1x 500; A6–A4; dimens. personalizz.; 60–210 g/m <sup>2</sup>
Capacità carta cassette (opzionale)	1x 500 fogli, A4; 60–90 g/m <sup>2</sup> (fino a 2x)
Capacità carta bypass manuale	100 fogli; A6–A4; dimens. personalizz.; 60–210 g/m <sup>2</sup>
Modalità di finitura (opzionale)	Gruppo; Fascicolazione; Pinzatura (offline)
Autoduplex	A4; 60–210 g/m <sup>2</sup>
Capacità raccolta carta (std/max)	Fino a 250 fogli
Volume copia/stampa (mensile)	Racc. 6.500 pagine; Max. <sup>2</sup> 120.000 pagine
Durata toner	Nero fino a 20.000 pagine
Durata unità immagine	Nero fino a 200.000 pagine (unità immagine)
Consumo energetico	220–240 V / 50/60 Hz; meno di 1,45 kW
Dimensioni sistema (L x P x A)	420 x 528 x 473 mm (senza opzionali)
Peso del sistema	Circa 29,0 kg (senza opzionali)

### SPECIFICHE DI STAMPA

Risoluzione di stampa	1200 x 1200 dpi
Linguaggio descrizione pagina (PDL)	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Sistemi operativi	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 o successivo; Unix; Linux; Citrix
Font stampante	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Stampa da mobile	AirPrint (iOS); Mopria (Android); ineoPRINT (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobile Authentication and Pairing (iOS/Android) opzionale: WiFi Direct

### CARATTERISTICHE DI SISTEMA

Sicurezza	Filtraggio e blocco porte IP; Scambio dati protetto SSL3 e TLS1.0/1.1/1.2; Supporto IPsec; Supporto IEEE 802.1x; Autenticazione utente; Kerberos; Sovrascrittura dei dati; Crittografia dei dati (AES 256); Crittografia stampa utente
Funzionalità di Accounting	Fino a 100 utenti; Supporto Active Directory (nome utente + password + email + cartella smb) opzionale: Autenticazione Biometrica (scansione mappa venosa); Autenticazione con ID card (ID card reader); Autenticazione con dispositivo mobile (/ iOS)
Software	store+find (opz.); convert+share (opz.); Device Manager; Box Operator; Data Administrator (user accounts & cost centres); Card solutions (opz.); EveryonePrint (opz.)

<sup>1</sup> Il tempo di riscaldamento può variare a seconda dell'ambiente operativo

<sup>2</sup> Se il volume max. è raggiunto entro un anno, deve essere effettuato un ciclo di manutenzione



## DEVELOP

Konica Minolta Business Solutions Italia S.p.a.

Viale Certosa 144 20156 Milano Italia Telefono +39 02 39011.1 [www.develop.it](http://www.develop.it)

- Tutte le specifiche si riferiscono a carta formato A4 da 80 g/m<sup>2</sup>.
- Il supporto e la disponibilità delle varie specifiche e funzionalità riportate variano dai sistemi operativi, applicazioni e protocolli di rete così come dalla rete e configurazioni di sistema.
- La durata attesa di ogni consumabile è basata su condizioni operative specifiche oltre a coperture di pagina per formati particolari (5% di copertura in A4). La durata effettiva di ogni consumabile può variare in base all'utilizzo e ad altre variabili di stampa incluso copertura della pagina, formato della pagina e tipo di media, stampa in continuo o intermittente, temperatura ambientale e umidità.
- Specifiche e accessori sono basate sulle informazioni disponibili al momento della pubblicazione e sono soggette a variazioni senza preavviso.
- DEVELOP e ineo sono marchi registrati/nomi prodotto di Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.
- Konica Minolta non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori.
- Tutti i marchi e nomi prodotto potrebbero essere registrati o essere riconosciuti dai rispettivi proprietari.