

TASKalfa



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 5053ci

SISTEMA MULTIFUNZIONE
A4/A3(SRA3) A COLORI

EFFICIENZA E SICUREZZA SONO DEI “MUST”



KYOCERA TASKalfa 5053ci garantisce la protezione delle informazioni, grazie all'innovativa tecnologia adottata il sistema multifunzione KYOCERA prevede funzionalità aggiuntive per proteggere le informazioni, in quanto quest'ultime rappresentano un patrimonio importante per le aziende. Oggi i sistemi multifunzione sono da considerarsi degli HUB in cui risiedono molti dati che vengono condivisi e sono fruibili in differenti modalità; pertanto gli utenti devono essere consapevoli di poter gestire i flussi documentali in piena sicurezza. I colori vividi garantiscono una stampa di alta qualità esaltata dalle differenti possibilità di rifinitura professionale del documento, l'ampio pannello operatore permette di gestire in modo semplice e intuitivo la scansione ed elaborazione dei flussi documentali e delle modalità di copia. Affidabilità, performance di base, versatilità applicativa, unite all'ampia gamma di app e soluzioni documentali portano efficienza a tutte quelle aziende che desiderano intraprendere la trasformazione digitale in tutta sicurezza.

- > Fino a 50/25 ppm A4/A3 a colori
- > Eccezionale qualità dell'immagine grazie all'avanzata tecnologia colore
- > Pannello operatore a sfioramento da 10,1" intuitivo e facile da utilizzare
- > Gestione carta flessibile dal formato A6 fino a SRA3, con vari cassette e capacità totale fino a 7.150 fogli
- > Ampia gamma di opzioni avanzate per la scansione a colori ad alta velocità e per la finitura
- > Sicurezza elevata grazie alle funzioni integrate per la crittografia dei dati, modulo piattaforma sicura, controllo integrità "Run Time" e Secure Boot
- > Eccezionale efficienza, ragguardevole affidabilità e impatto ambientale ridotto grazie ai componenti a lunga durata KYOCERA
- > Controller Fiery opzionale per aumentare la produttività e qualità colore

GENERALITÀ

Tecnologia: KYOCERA Laser a colori con piattaforma di sviluppo HyPAS™ per la personalizzazione del sistema
Dimensione pannello di controllo: Display a sfioramento da 256,5 mm (10,1") a colori, altoparlanti per notifica lavori, inclinazione regolabile 15° - 90°
Velocità di stampa: Fino a 50/25 ppm A4/A3 a colori; velocità di stampa in fronte-retro: 50 ppm A4; velocità di copia in fronte-retro: 50 ppm A4
Risoluzione: 4800 dpi equivalenti x 1200 dpi (stampa), 600 x 600 dpi (scansione/copia)
Tempo di riscaldamento dall'accensione: Circa 17 secondi o inferiore
Tempo di uscita prima stampa: Circa 4,3 / 5,4 secondi o inferiore in B/N / a colori
Tempo di uscita prima copia: Circa 4,5/6,5 secondi o inferiore in B/N / a colori (alimentatore di originali), circa 3,7/4,8 secondi o inferiore in B/N / a colori (lastra esposizione)
Processore: Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1,2 GHz
Memoria (standard/max.): RAM 4 GB + SSD 8 GB + HDD 320 GB
Interfacce standard: Interfaccia standard USB 3.0 (USB super veloce); 4 x interfaccia USB Host, Gigabit Ethernet (10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT, IPv6, IPv4, IPsec, supporto 802.3az), Wi-Fi opzionale (IEEE 802.11b/g/n), 2 x slot eKUIO per print server interno opzionale o per Fax System opzionale, slot per rete Wireless opzionale, slot per scheda SD opzionale, Tag NFC
Dimensioni (L x P x A): Unità principale: 602 x 665 x 790 mm
Peso: Unità principale circa 95 kg
Alimentazione elettrica: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz
Absorbimento elettrico:
 Stampa: 900 W
 Copia: 900 W
 Modalità pronto: 60 W
 Modalità risparmio energetico: 50 W
 Modalità a riposo: 0,7 W
Rumorosità: (Livello di pressione sonora ISO 7779 distanza di misurazione di 1 metro):
 Copia/Stampa: 53,3 dB (A) a colori
 Modalità pronto: 35 dB (A)
Standard di sicurezza: GS, TÜV, CE
 Questo prodotto è realizzato da un'azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001.

GESTIONE CARTA

Tutte le capacità carta indicate sono basate su fogli con spessore massimo 0,11 mm. Usare supporti consigliati da KYOCERA Document Solutions in condizioni ambientali normali.
Capacità carta in ingresso:
 Bypass multiuso 150 fogli, 52 - 300 g/m² (Banner 136 - 163 g/m²), A6R - SRA3 (320 x 450 mm), personalizzato (98x148 - 297x457,2); Banner max. 304,8 x 1.220 mm; cassetto carta universali standard 2 x 500 fogli; 52 - 300 g/m²; cassetto superiore A6R - A4R, cassetto inferiore A6R-SRA3
 Massima capacità carta con opzioni: 7.150 fogli A4
Modalità di stampa fronte/retro standard:
 supporta formati A6R - SRA3, 64 - 256 g/m²
Capacità carta in uscita: Standard 500 fogli faccia in giù, massima con opzioni 4.300 fogli

FUNZIONI STAMPA

Linguaggio di controllo: PRESCRIBE
Emulazioni: PCL 6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL 3 (compatibile PostScript 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print e Open XPS
Sistemi operativi: Tutti i sistemi operativi Windows attuali, Mac OS X Versione 10.9 o superiore, UNIX, LINUX e altri sistemi operativi a richiesta
Font/Codici a barre: 93 font scalabili (PCL), 136 font (KPDL3), 8 font (Windows Vista), 1 font Bitmap, 45 tipi di codici a barre monodimensionali più codice a barre bidimensionale (PDF-417)
Caratteristiche di stampa: PDF Direct Print crittografato, stampa IPP, stampa e-mail, stampa WSD, stampa protetta via SSL, IPsec, SNMPv3, copia veloce, controllo e mantieni, stampa privata, archiviazione del lavoro e funzionalità della gestione dei lavori
Supporto stampa mobile: App KYOCERA Mobile Print per iOS e Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi, Google Cloud Print

FUNZIONI COPIA

Formato massimo dell'originale: A3/Ledger
Copia continua: 1 - 9999
Zoom: 25 - 400% con incrementi dell'1%
Rapporti riduzioni/ingrandimenti predefiniti: 5R/5I
Modalità di esposizione: Automatica, manuale: 16 incrementi
Regolazione immagine: Testo + foto, testo, foto, diagramma/mappa
Funzionalità digitali: Una scansione molte copie, fascicolazione elettronica, funzione 2in1 e 4in1, ripetizione immagine, numerazione pagina, modalità copertina, copia a libretto, interruzione copia, sovrapposizione modulo, spostamento margine, selezione automatica cassetto, funzione salta pagina bianca, copia carta d'identità

FUNZIONI SCANSIONE

Funzionalità: Scan to email, Scan to FTP, Scan to SMB, Scan to USB Host, Scansione in casella, TWAIN di rete, scansione WIA/WSD
Velocità di scansione: 220 ipm (300 dpi, A4, fronte-retro con DP-7130) in b/n e a colori
Risoluzione di scansione: 600 dpi x 600 dpi, 400 dpi x 400 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 300 dpi x 300 dpi, 200 dpi x 200 dpi, 200 dpi x 100 dpi, 256 livelli di grigio per colore
Formato massimo di scansione: A3, Ledger
Riconoscimento originali: Testo, foto, testo + foto, testo leggero/linee sottili, ottimizzato per OCR
Tipi di file: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, PDF crittografato, PDF alta compressione, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, PDF ricercabile (opzionale), file MS Office (opzionale)

FUNZIONE FAX (OPZIONALE)

Compatibilità: ITU-T Super G3
Velocità modem: Max. 33,6 kbps
Velocità di trasmissione: Max. 3 secondi (JBIG)
Velocità di scansione: 2 secondi di inferiore
Formato massimo dell'originale: A3, Banner fino a 1.600 mm
Metodo di compressione: JBIG, MMR, MR, MH
Caratteristiche: network fax, trasmissione ruotata, ricezione ruotata, trasmissione e ricezione crittate, ricezione fax in fronte-retro, ricezione in memoria, mailbox, diagnostica remota, trasmissione e ricezione polling, broadcast, internet fax opzionale, accesso duale con secondo Fax System 12

CONSUMABILI

La durata media del toner si intende con pagine formato A4, modo di stampa continuo e copertura 5%.
TK-8515K Toner kit: toner nero per 30.000 pagine A4
TK-8515C, TK-8515M, TK-8515Y, Toner kit: toner ciano, magenta, giallo per 20.000 pagine A4
WT-8500 Vaschetta di recupero toner: 40.000 pagine (in base alla copertura del 5% B/N : colore = 7:3)
Cartucce punti metallici:
SH-10 5000 x 3, per DF-7100, DF-7120, BF-730
SH-12 5000 x 3, per DF-7110
SH-14 5000 x 5, per DF-7130

OPZIONI

Fax System 12
Internet Fax Kit (A)
Scan Extension Kit (A):
 Soluzione per scansione PDF ricercabile (OCR integrato), converte in PDF o MS Office (docx, xlsx, pptx)
Printing System 15: Controller Fier
Printing System Interface Kit 15: scheda di interfaccia per il Controller Fier
Gestione della carta
DP-7100 Alimentatore automatico di originali: (con inversione), 140 fogli, 35 - 160 g/m² (solo fronte), 50 - 120 g/m² (fronte-retro), A6R - A3, Banner fino a 1.900 mm

DP-7110 Alimentatore automatico di originali: (scansione fronte-retro in un unico passaggio) 270 fogli, 50-80 g/m², 35 - 220 g/m² (solo fronte), 50 - 220 g/m² (fronte-retro), A6R - A3, Banner fino a 1.900 mm
DP-7130 Alimentatore automatico di originali: (scansione fronte-retro in un unico passaggio con sensore ultrasonico) 270 fogli, 50-80 g/m², 35 - 220 g/m² (solo fronte), 50 - 220 g/m² (fronte-retro), A6R - A3, Banner fino a 1.900 mm
DT-730(B) Vassoio documenti
PF-7100 Cassetto carta: 2x 500 fogli, 52 - 300 g/m², A6R - SRA3
PF-7110 Cassetto carta: 2x 1.500 fogli, 52 - 300 g/m², A4, B5, letter
PF-7120 Cassetto laterale A4: 3.000 fogli, 60 - 300 g/m², A4, B5
DF-7100 Finisher interno: Vassoio max. 500 fogli A4; 52 - 300 g/m²; A6R-SRA3, pinzatura fino a 50 fogli A4 o 30 fogli A3 in 3 posizioni
DF-7110* Finisher per documenti + AK-7110:
 Vassoio principale: Max. 4.000 fogli A4; Vassoio secondario: 200 fogli A4; max. 52 - 300 g/m²; max. A6R - SRA3. Pinzatura fino a 65 fogli A4 o 30 fogli A3 in 3 posizioni.
DF-7120* Finisher documenti + AK-7110:
 Vassoio: 1.000 fogli A4, 52 - 300 g/m²; A6R-SRA3, pinzatura fino a 50 fogli A4 o 30 fogli A3, in 3 posizioni
DF-7130* Finisher per documenti + AK-7110:
 Vassoio principale: 4.000 fogli A4; Vassoio secondario: 200 fogli A4, 52 - 300 g/m²; A6R - SRA3. Pinzatura fino a 100 fogli A4 o 50 fogli A3 in 3 posizioni.
AK-7110 Attachment kit per DF-7110, DF-7120 e DF-7130:
 100 fogli, 52 - 300 g/m², A6R-SRA3
 *Per l'installazione dei Finisher esterni è necessaria l'unità Bridge AK-7110

PH-7C/PH-7D Unità di foratura per DF-7120/DF-7110/DF-7130:
 2-fori/4-fori/tipo svedese, 60 - 256 g/m², A5R - A3
MT-730(B) Sorter Mailbox per DF-7110:
 7 scomparti x 100 fogli A4, 50 fogli A3/B4, 60 - 163 g/m²
BF-730 Unità opuscoli e piegatura tripla per DF-7110
 Piegatura a metà: 52 - 256 g/m², A3, B4, A4R
 Opuscolo: Max. 16 fogli (64 pagine, 60 - 90 g/m²)
 Piegatura senza pinzatura: Max. 5 fogli (60 - 90 g/m²)
 Piegatura tripla: Max 5 fogli (60 - 105 g/m², A4R)
 Piegatura tripla multipla: 5 fogli (60 - 90 g/m²), 3 fogli (91 - 105 g/m²)
BF-9100 Unità opuscoli e piegatura tripla per DF-7130
 Piegatura a metà: 52 - 256 g/m², A3, B4, A4R
 Opuscolo: Max. 20 fogli (80 pagine, 60 - 90 g/m²) o max 13 fogli (52 pagine, 91 - 105 g/m²)
 Piegatura senza pinzatura: Max. 5 fogli (60 - 90 g/m²) o max 3 fogli (91 - 105 g/m²)
 Piegatura tripla: Max 5 fogli (60 - 105 g/m², A4R)
 Piegatura tripla multipla: 5 fogli (60 - 90 g/m²) o max 3 fogli (91 - 105 g/m²)
JS-7100 Separatore lavori:
 Separatore lavori interno 100 fogli, 52 - 300 g/m², A5R - SRA3
PH-7120: Unità foratura interna per Finisher interno DF-7100
PH-7130: Unità foratura interna per Finisher interno DF-7100 (tipo svedese)
Banner Guide 10: Guida di alimentazione per carta formato banner, 10 fogli
Supporto tastiera 10
NK-7120 tastierino numerico
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B)AC:
 supporto e licenza per varie tipologie di autenticazione. Il porta schede è standard
UG-33: Supporto ThinPrint
UG-34: Emulazioni (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)
Interfacce opzionali
IB-35: Interfaccia Direct Wi-Fi
IB-50: Scheda Gigabit-Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT aggiuntiva
IB-51: Interfaccia di rete Wireless (802.11b/g/n)
Copri-lastra tipo (E)
CB-7100W: mobiletto di supporto in legno
CB-7110M: mobiletto di supporto in metallo



KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.
 Via Monfalcone 15, 20132 Milano - Italia
 Tel +39 0292171 - Fax +39 0292179.604
 www.kyoceradocumentsolutions.it

KYOCERA Document Solutions non garantisce che le specifiche siano prive di errori. Tutte le caratteristiche sono soggette a variazioni senza obbligo di preavviso.
 Tutti i marchi sono riconosciuti. Realizzato: Gennaio 2019. Stampato: Febbraio 2019.